



Региональные поставки КИПиА,
электротехники, частотных приводов,
пневматики, клапанов

ООО «Техком-Автоматика»
656023, г. Барнаул, ул. Г. Титова, 9, т./ф: (3852) 22-98-68, 33-35-06, e-mail: sales@roskip.ru
630073, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 29, тел. (383) 292-19-35, e-mail: nsk@roskip.ru
www.roskip.ru
ИНН 2224098395, КПП 222401001, Р/С 407.028.105.000.001.34316
Сибирский филиал АО «БАНК ИНТЕЗА» г. Новосибирск
БИК 045003737, К/С 301.018.100.500.300.00737

Главному метрологу
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
Д.С. Осинцеву

Коммерческое предложение по изготовлению установок для контроля толщины протекторов.

На основании вашего запроса сообщая следующее:

Наше предприятие готово поставить Вам и внедрить на Вашем предприятии установку для контроля толщины геометрических размеров ленты в соответствии с Вашими требованиями. Установка представляет собой жёсткую П-образную конструкцию, состоящую из двух электромеханических приводов, каретки которых синхронизированы общим валом. Конструкция закреплена на конвейере. На каретках установлены лазерные измерители длины. Измерение производится во время движения ленты по конвейеру. Каретки перемещаются перпендикулярно направлению перемещению ленты. Таким образом, обеспечивается измерение толщины и ширины ленты. Данные о результатах измерения за один проход записываются в массив, который может быть считан ПО верхнего уровня.

Перед началом работы оператор загружает с помощью ПО верхнего уровня требуемые характеристики ленты (количество и расположение контрольных точек, ширину ленты и толщину в контрольных точках). При отклонении от заданных параметров система сигнализирует световым и звуковым сигналом. Дополнительно обеспечивается индикация текущей толщины на светодиодном табло. В качестве протокола обмена с ПО верхнего уровня используется Modbus TCP.

Стоимость установки составляет 850 000 руб., включая НДС.

Срок изготовления - 3 месяца.

В стоимость входит:

- доставка до вашего предприятия
- проведение пуско-наладки
- обучения персонала.